

60 Years of American Ingenuity

575

The **575** will out perform and outlast the competition. The **575** is an economical machine

575 velmi výkonný stroj na aplikaci foukaných izolací.

575 stroj vhodný pro profesionály, schopný vyfoukat všechny typy a značky foukané izolace podle specifikací výrobce.

- Praktická výklopná část násypky
- Odnímatelný ocelový vzduchový uzávěr umožňuje rychlý přístup k údržbě
- Nejlehčí stroj ve své třídě
- Uživatelsky přívětivá elektrická ovládací panel
- Průhledný akrylový bezpečnostní kryt umožňuje snadnou kontrolu
- Odolný prašnosti
- Dva ventilátory s výkonem 14 amp / 2 stupně
- Praktické pneumatiky pro snadnou manipulaci
- Vestavěný držák nástrojů

SPOTŘEBA MATERIÁLU

Celulóza 1179-1270 kg/ hod
87-93 pytlů za hod.*

Skelné vlákno 363-454 kg/ hod
27-33 pytlů za hod.*

*při použití 50 m hadic o průměru 3" a výškou aplikace do 5 m

Výbava: 2 x 14 amp ventilátor

Poznámka:

Značka výrobku, objemová hmotnost a proměnlivé podmínky foukání ovlivňují spotřebu materiálu.

Vyrobena v USA





KRENDL

The Innovator in Insulation Equipment™

Scan to learn more about Krendl Machine

575

• POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ •

CE 230 volt/50 Hz

• KAPACITA NÁSYPKY •

0,39 m³

Snadné plnění díky výklopu násypky.

• VÁHA / ROZMĚRY •

173 kg / 97 cm x 71 cm x 160 cm

• VENTILÁTOR / VELIKOST •

14 amp/

Dva samostatné ventilátory

3 ½ PSI / ventilátor

• VZDUCHOVÝ UZÁVĚR - TURNIKET •

35,5 cm x 25,4 cm

3" (7,6 cm) výstup na stroji



Elektrická přístrojová deska

LED tlačítka start & stop

Digitální voltmetr

Zapuštěný zdroj napájení

Digitální měřič motohodin

Paralelní regulace výkonu ventilátorů



Dvojitá míchadla

Navrženo pro konstantní tok materiálu



Čistý akrylový bezpečnostní kryt

Umožňuje snadnou vizuální kontrolu